

# MU-L Vario

## NECESAR PENTRU ORICE UTILIZARE

### UTILAJ UNIVERSAL PENTRU FIRMELE MICI PÂNĂ LA MIJLOCII

- Utilizare la valoare maximă în agricultură și pajiști
- Sistem MU-Vario® disponibil
- Utilizați MU-L Vario după cum doriți, atașându-l în partea din față sau din spate a tractorului dumneavoastră (opțional)
- Lățime de lucru personalizată pentru scopul dumneavoastră de utilizare
- Depunerea materialului tocat și înaintea rolei de susținere mari este posibilă opțional
- Durată de viață îndelungată datorită rezemării pe valțurile de reazem Starinth® montate în interior
- Tălpi de uzură Hardox cu efect de divizare, cu filet - în dotarea de serie



Putere de antrenare în CP:



Lățime de lucru în metri:



Posibilitate de utilizare cu atașare atât frontală, cât și în spate (opțional).




MU-Vario® pentru o formă optimizată a admisiei și carcasei și pentru o reglare progresivă a gradului de mărunțire. Prin aceasta se obțin o calitate de tocare și o defibrare ideale.



Deplasare hidraulică laterală: Sistemul de mulcire poziționat lângă tractor asigură flexibilitate în zona copacilor, zonelor de acces sau altor obstacole (opțional).



Având două plăci adaptoare executate stabil, depunerea materialului tocat poate fi realizată și în fața rolei de susținere (opțional).



Rezemare pe valțuri de reazem Starinth®.



La MU-L Vario 180-250 sunt posibile turații ale prizei de putere de 540 sau 1.000 rot/min.



### Date tehnice

MU-L Vario	180	200	220	250	280
Lățimea de lucru (cm)	180	200	220	250	280
Lățimea exterioară (cm)	197	217	237	267	297
CP max. tractoare 540/1.000 rot/min	100/130	100/130	100/130	100/130	--/130
Greutate (kg)	640	670	740	790	885
Număr de ciocane M-DuraX	16	16	18	22	24