

MU-H Vario

MULTITALENT ÎN CLASA DE ÎNCEPĂTORI

URCARE CU TOATE POSIBILITĂȚILE

- ❑ Mulcitor mai ușor pentru orice teren. Mai ales în regiunile alpine sunt posibile și tractoare mai mici
- ❑ Sistem MU-Vario® disponibil
- ❑ Utilizați MU-H Vario după cum doriți, atașându-l în partea din față sau din spate a tractorului dumneavoastră (opțional)
- ❑ Lățime de lucru personalizată pentru scopul dumneavoastră de utilizare
- ❑ Transmisie cu roată liberă dublă, pentru sens de rotație modificat al prizei de putere (opțional)



Putere de antrenare în CP:



Lățime de lucru în metri:



Posibilitate de utilizare cu atașare atât frontală, cât și în spate (opțional).



MU-Vario® pentru o formă optimizată a admisiei și carcasei și pentru o reglare progresivă a gradului de mărunțire. Prin aceasta se obțin o calitate de tocare și o defibrare ideale.



Deplasare hidraulică laterală: Sistemul de mulcire poziționat lângă tractor asigură flexibilitate în zona copacilor, zonelor de acces sau altor obstacole (opțional).



Sunt posibile turații ale prizei de putere de 540 sau 1.000 rot/min.



Protecția împotriva prafului pentru autovehiculele portante previne afectarea câmpului vizual și murdărirea excesivă a punctelor de aspirație aflate mai jos prin formarea prafului (opțional).



Plasă anti-insecte: printr-un jug rabatabil hidraulic cu dinți cotiți integrați conceput special, insectele și viețuitoarele mici sunt stârnite în fața mulcitorului și stimulate să se îndepărteze. (Opțional pentru lățimi de lucru de 1,60 m și 2,20 m)



Date tehnice

MU-H Vario	120	140	150	160	180	200	220
Lățimea de lucru (cm)	120	140	150	160	180	200	220
Lățimea exterioară (cm)	137	157	167	177	197	217	237
CP max. tractoare 540/1.000 rot/min	75/90	75/90	75/90	75/90	75/90	75/90	75/90
Greutate (kg)	380	465	480	500	535	555	615
Număr de ciocane M-DuraX	10	12	12	14	16	16	18